

T-4300MADH

Tester CCTV multi-funcțional
SD/HD-TVI/HD-CVI/AHD/IP

DESCRIERE

T-4300MADH este un dispozitiv multifuncțional portabil de testare și reglare a sistemelor CCTV analogice SD și HD precum și a celor IP HD. Este echipat cu un ecran LCD tactil de 4.3" cu o rezoluție mare și un multimetru digital de precizie. Dispune de un set de aplicații utile în accesarea camerelor IP, a DVR-urilor, a meniurilor OSD ale camerelor cu control coaxial, etc. Se livrează cu geantă de transport și toate uneltele necesare: cabluri, alimentator priză, terminator cablu UTP.



CARACTERISTICI

Ecran	Ecran LCD 4.3" cu touch-screen capacitiv, rezoluție 800 (RGB) x 480
Port Retea	10/100M auto adaptiv, RJ45
WiFi	WiFi 150Mbps încorporat
Tip camere IP	ONVIF, ACTi, Dahua IPC-HFW2100P, Hikvision, DS-2CD864-E13, Sunell, Samsung SNZ-5200, Tiandy TD-NC9200S2, Kodak IPC120L, Honeywell HICC-2300T, Aipu-waton IP5000-BC-13MP/IRS06-13MP, fine-Tida IPC, FSJ BY-1080Q, WEISKY IPC
Camere HD-TVI	Suporta rezoluțiile 720p@25fps/30fps/50fps/60fps, 1080P@25fps/30fps, control meniu OSD prin coaxial (COAXITRON)
Camere HD-CVI	Suporta rezoluțiile 720p@25fps/30fps/50fps/60fps, 1080P@25fps/30fps, control meniu OSD prin coaxial
Camere AHD	Suporta AHD2.0, Suporta rezoluțiile 1080P@25fps/30fps, 720P@25fps/30fps, control meniu OSD prin coaxial
Camere analogice SD	1 canal intrare video, 1 canal ieșire video, PAL/NTSC
Zoom imagine	Suporta zoom pe camerele analogice și IP
Captura foto, video și playback	Suporta captura foto și video, cu funcție de playback ulterior (microSD 4Gb inclus)
Ieșire HDMI	1 canal ieșire HDMI, 1920x1080
Ieșire PoE	PoE+, 48V, maxim 24W
Ieșire alimentare	Ieșire alimentare camera, 12V/2A, 24W max.
Ieșire USB	Utilizat ca baterie externă, 5V/2A
Tester Audio	1 canal intrare audio, 1 canal ieșire audio casti (jack 3.5mm)
Control PTZ	Suporta RS232/RS485, Rata biti 600-115200bps, compatibil cu mai mult de 30 de protocoale cum ar fi PELCO-D/P, Samsung, Panasonic, Lilin, Yaan, etc
Generator bare	Ieșire un canal PAL/NTSC pentru testare monitor sau cablu video. 7 modele diferite.
Tester cablu UTP	Testare status conexiuni cablu UTP (cu terminator)
Monitor Date	Capturează și analizează datele trimise de la dispozitivul de control, poate trimite date în format HEX
Tester Retea	Scanner adrese IP, scanner porturi, test link, PING, căutare rapidă camere IP
PoE/PSE test	Măsoară tensiunea de alimentare PoE din switch-uri și mid-span-uri
Multimetru Digital	Tensiune CC/CA, Amperi CC/CA, Rezistență, Capacitate, Continuitate, Retinere Date, Măsurări relative. Viteza de măsurare: 3/secundă. Gama: -6600 ~ +6600

ALIMENTARE

Alimentare externă	12Vcc (2A)
Baterie	Baterie 7.4V Li-Ion Polimer, 5000mAh
Incarcare	Dupa o incarcare de 7-8 ore, durata de utilizare normala este de 16 ore

PARAMETRI

Acces Setari	Touch-screen capacitiv, Meniu OSD, limba engleza/chineza
Auto off	5-30 (min)

GENERAL

Temperatura de functionare	-10°C ~ +50°C
Umiditate admisa	30%-90%
Dimensiune/Greutate	212 x 135.5 x 56.5mm / 0.75Kg

Fisa tehnica



YLI ETERNIT ACCES Srl

A.: Str. Haiducului 3A
400040 Cluj-Napoca
Romania

T.: 004 0264 484 989
F.: 004 0364 262 990
W.: www.yli.ro