

T-8600DHM

Tester CCTV multi-functional
SD/HD-TVI/HD-CVI/IP

DESCRIERE

T-8600DHM este un dispozitiv multifunctional portabil de testare si reglare a sistemelor CCTV analogice SD si HD precum si a celor IP HD. Este echipat cu un ecran LCD tactil de 7" cu o rezolutie mare si un multimetru digital de precizie. Dispune de un set de aplicatii utile in accesarea camerelor IP, a DVR-urilor, a meniurilor OSD ale camerelor cu control coaxial, etc. Se livreaza cu geanta de transport si toate uneltele necesare: cabluri, alimentator priza, terminator cablu UTP.



CARACTERISTICI

Ecran	LCD 7", touch-screen capacitiv, 1024 (RGB) x 600
Port Retea	10/100M auto adaptiv, RJ45
Tester camere HD-TVI	Support rezolutiile 720p @ 25fps/30fps/50fps/60fps, 1080P @ 25fps/30fps, control meniu OSD camera prin coaxial
Tester camere HD-CVI	Support rezolutiile 720p @ 25fps/30fps/50fps/60fps, 1080P @ 25fps/30fps, control meniu OSD camera prin coaxial
WiFi	Integrat, 150Mbps
Modele camere IP	ONVIF, ACTi, Dahua IPC-HFW2100P, Hikvision DS-2CD864-E13, Sunell, Samsung SNZ-5200, Tiandy TD-NC9200S2, Kodak IPC120L, Honeywell HICC-2300T, Aipu-waton IP5000-BC-13MP/IRS06-13MP, Fine-Tida IPC, FSJ BY-1080Q, WEISKY IPC, etc.
Intrare/iesire video	1 canal BNC intrare si 1 canal BNC iesire video loop, NTSC/PAL (Auto adaptiv)
Nivel semnal video	Masurare in IRE sau mV
Parametri semnal video masurati	Varf semnal video, nivel semnal sincronizare, nivel croma
Zoom imagine	Suporta zoom si miscare pe imaginile provenite de la camere analogice si IP
Capturi, inregistrari video si redare	Captura, inregistrare, salvare, redare de pe cardul microSD (4Gb)
Iesire HDMI	1 canal iesire HDMI, suporta 1920x1080
Iesire alimentare 12V	12V / 2A maxim, pentru alimentarea locala a camerelor video
Iesire alimentare 5V	5V / 2A, utilizat ca baterie externa pentru dispozitivele mobile
Iesire alimentare PoE	Iesire PoE 48V, maxim 24W
Tester Audio	1 canal intrare audio, 1 canal iesire audio casti (jack 3.5mm)
Control PTZ	Suporta RS232/RS485, Rata biti 600-115200bps, compatibil cu mai mult de 30 de protocoale cum ar fi PELCO-D/P, Samsung, Panasonic, Lilin, Yaan, etc
Generator bare	Iesire un canal PAL/NTSC pentru testare monitor sau cablu video. 7 modele diferite.
Tester cablu UTP	Testare status conexiuni cablu UTP (cu terminator)
Monitor date	Captureaza si analizeaza datele trimise de la dispozitivul de control, poate trimite date in format HEX
Tester retea	Scanner adrese IP, scanner porturi, test link, PING, cautare rapida IP camere
Scanner cablu	Funcctie identificare cablu folosind semnal audio
Tester PoE	Masura tensiunea de alimentare PoE din switch-uri si mid-span-uri (PSE)
Multimetru digital	Tensiune CC/CA, Amperi CC/CA, Rezistenta, Capacitate, Continuitate, Retinere Date, Masurari relative. Viteza de masurate: 3/secunda. Gama: -6600 ~ +6600

ALIMENTARE

Sursa alimentare externa	12Vcc / 2A, adaptor 110-220Vca 50/60Hz inclus
Baterie	Baterie 7.4V Li-Ion Polimer, 6500mAh
Incarcare	Dupa o incarcare de 7-8 ore, durata de utilizare normala este de 16 ore

PARAMETRI

Acces functii	Touch-screen capacitiv, Meniu OSD, limba engleza/chineza
Auto off	1-30 (min)

GENERAL

Temperatura de lucru	-10°C ~ +50°C
Umiditate relativa	30%-90%
Dimensiune/Greutate	231mm x 172mm x 52mm / 1.26Kg

Fisa tehnica



YLI ETERNIT ACCES Srl

A.: Str. Haiducului 3A
400040 Cluj-Napoca
Romania

T.: 004 0264 484 989
F.: 004 0364 262 990
W.: www.yli.ro